

A.T: 049

NET ΥΔΡ-A 14.7

Εξαεριστικά στοιχεία μεμβράνης

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6361 100,00%

Προμήθεια και τοποθέτηση με θερμική συγκόλληση εξαεριστικού στοιχείου στεγανοποιητικής μεμβράνης, πλήρους με τον σωλήνα και την μεμβράνη επαφής με την επένδυση, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-05-03-06 "Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών επένδυσης λιμνοδεξαμενών και XYTA".

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 41,20 €



A.T: 050

NET ΥΔΡ-A 12.14.1.44 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 16 atm

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6622.1 100,00%

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) συμπαγούς τοιχώματος κατά EN 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σωλήνες (PE) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (tautίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).

Ο αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του PE (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας PN των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την PN και ως έκ τούτου εξυπτακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες PE φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, P = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelable layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες PE.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από PE.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους από PE με εφαρμογή αυτογενούς συγκόλλησεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τιμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επισης οεν περιλαμβανονται οι συσκευες ελεγχου και ασφαλειας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση

(1 m) Μέτρο



**A.T: 051**

**ΝΟΙΚ-Α 022.15.2.16N** Καθαιρέσεις - αποξηλώσεις δικτύων ύδρευσης, υδραυλικών υποδοχέων και ειδών υγιεινής παλαιών WC

Κωδ. αναθεώρησης : OIK2239 100,00%

Καθαιρέσεις - αποξηλώσεις δικτύων ύδρευσης, υδραυλικών υποδοχέων και ειδών υγιεινής (νιπτήρες, λεκάνες, κ.λ.π.) παλαιών WC, με προσοχή δια χειρών και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, μετά της προωθήσεως και συσσωρεύσεως των προϊόντων καθαιρέσεως σε κατάλληλους χώρους του εργοταξίου προς φόρτωση, την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με οποιοδήποτε μέσο σε οποιαδήποτε απόσταση και σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι τοπικές αποκαταστάσεις, στα σημεία όπου μετά την αποξήλωση υπάρχει πρόβλημα, με όποιο τρόπο κριθεί κατάλληλος από την επιβλεψη (π.χ. αποκατάσταση επιχρισμάτων, βαφές, συμπλήρωση πλακιδίων, κ.λ.π)

Τιμή Κατ' αποκοπήν (κ.α.) για πλήρως περαιωμένη εργασία

(1 κ.α.) Κατ' αποκοπήν

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ

(Αριθμητικώς) : 200,00 €

**A.T: 052**

**ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.7** Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6069 100,00%

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός στηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προελεύσεως λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

- α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.
- β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.
- γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ίδιατερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο ( $m^3$ ) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)

(1 m<sup>3</sup>) Κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 14,45 € [+] (11,3+3,15)

**A.T: 053**

**ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.20.2** Χρωματισμοί. Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο

Κωδ. αναθεώρησης : OIK 7744 100,00%

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι.

- α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικρούλικά για την προσωρινή αφοίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψῃ κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται μες έχουν χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνεκπαραγωγές θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στης κεντρικής επιφάνειας του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Εφαρμογή υλικού με ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο (Zinc Ethyl Silicate) ως βασικό φορέα του συστήματος προστασίας και υψηλής περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο (Zinc Rich Primer) με συνολικό τελικό πάχος ξηρού υμένα τα 80 μικρά.. Η συμμετοχή του ψευδάργυρου στο συνολικό τελικό πάχος του ξηρού υμένα του υποστρώματος θα υπερβαίνει το 85%.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

(1 m<sup>2</sup>)      Τετραγωνικό μέτρο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 2,80 €

#### A.T: 054

ATHΕ N7912.2      Προστασία υπογείων σωληνώσεων με ασφαλτικό υλικό και ασφαλτόπτανο , διαμέτρου από 1 1/4 ins μέχρι 2 ins.

Κωδ. αναθεώρησης :      ΗΛΜ 82      100,00%

Προστασία υπογείων σωληνώσεων με ασφαλτικό υλικό και ασφαλτόπτανο , διαμέτρου από 1 1/4 ins μέχρι 2 ins.

(1 m<sup>2</sup>)      Τετραγωνικό μέτρο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 8,93 €

#### A.T: 055

ATHΕ N8029.3      Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 100 mm

Κωδ. αναθεώρησης :      ΗΛΜ 8      100,00%

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.

(1 Τεμ.)      Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 25,16 €

#### A.T: 056

ATHΕ 8036.1      Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1/2 ins Πάχους 2,65 mm

Κωδ. αναθεώρησης :      ΗΛΜ 5      100,00%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλήν ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

Διαμέτρου 1/2 ins Πάχους 2,65 mm

( 1 m )      Μέτρο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 14,60 €



**A.T: 057**

ATHΕ 8036.2      Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3/4 ins Πάχους 2,65 mm

Κωδ. αναθεώρησης :      ΗΛΜ 5      100,00%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη επικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως Διαμέτρου 3/4 ins Πάχους 2,65 mm

( 1 m )      Μέτρο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 17,53 €

**A.T: 058**

ATHΕ 8036.3      Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 ins Πάχους 3,25 mm

Κωδ. αναθεώρησης :      ΗΛΜ 5      100,00%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη επικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως Διαμέτρου 1 ins Πάχους 3,25 mm

( 1 m )      Μέτρο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 21,24 €

**A.T: 059**

ATHΕ 8036.4      Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 1/4 ins Πάχους 3,25 mm

Κωδ. αναθεώρησης :      ΗΛΜ 5      100,00%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη επικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως Διαμέτρου 1 1/4 ins Πάχους 3,25 mm

( 1 m )      Μέτρο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 25,04 €

**A.T: 060**

ATHΕ 8036.5      Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 1/2 ins Πάχους 3,25 mm

Κωδ. αναθεώρησης :      ΗΛΜ 5      100,00%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη επικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά

(καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως  
Διαμέτρου 1 1/2 ins Πάχους 3,25 mm

(1 m)                  Μέτρο

**ΕΥΡΩ**    (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 28,43 €



**A.T: 061**

**ΑΤΗΕ 8036.8**                  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3 ins Πάχους 4,05 mm

Κωδ. αναθεώρησης :                  ΗΛΜ 5                  100,00%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικρούλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως  
Διαμέτρου 3 ins Πάχους 4,05 mm

(1 m)                  Μέτρο

**ΕΥΡΩ**    (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 55,26 €

**A.T: 062**

**ΑΤΗΕ 8037.1**                  Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1/2 ins

Κωδ. αναθεώρησης :                  ΗΛΜ 6                  100,00%

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως Διαμέτρου 1/2 ins

(1 Τεμ.)                  Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ**    (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 8,91 €

**A.T: 063**

**ΑΤΗΕ 8037.2**                  Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 3/4 ins

Κωδ. αναθεώρησης :                  ΗΛΜ 6                  100,00%

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως Διαμέτρου 3/4 ins

(1 Τεμ.)                  Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ**    (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 10,96 €

**A.T: 064**

**ΑΤΗΕ 8037.3**                  Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1 ins

Κωδ. αναθεώρησης :                  ΗΛΜ 6                  100,00%

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως Διαμέτρου 1 ins

(1 Τεμ.)                  Τεμάχιο



**A.T: 065**

**ΑΤΗΕ 8037.4** Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1 1/4 ins  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 6 100,00%

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως Διαμέτρου 1 1/4 ins

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 17,71 €

**A.T: 066**

**ΑΤΗΕ 8037.5** Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1 1/2 ins  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 6 100,00%

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως Διαμέτρου 1 1/2 ins

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 20,97 €

**A.T: 067**

**ΑΤΗΕ N8043.1.1** Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 32 mm  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6,0 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m) Μέτρο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 4,06 €

**A.T: 068**

**ΑΤΗΕ N8043.1.2** Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6,0 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m) Μέτρο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ



## A.T: 069

ATHΕ N8043.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 8,06 €

## A.T: 070

ATHΕ N8043.1.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 9,62 €

## A.T: 071

ATHΕ N8043.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 13,72 €

## A.T: 072

ATHΕ N8043.1.9 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 17,26 €



A.T: 073

ΑΤΗΕ N8046.1.9 Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης "PEXLIFEXPE-SIL" από δίκτυωμένο πολυαιθυλένιο (PEXb) επενδεδυμένος με κυματοειδή σωλήνα πολυαιθυλενίου "SPIRALIFE" Διαμέτρου 16 mm, ελάχιστο πάχος τοιχώματος 2,0mm  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00%

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης "PEXLIFE XPE-SIL" από δίκτυωμένο πολυαιθυλένιο (PEXb), σύμφωνα την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΛΟΤ EN-15875-1 & 2 και την Γερμανική προδιαγραφή DIN 16892/16893, για εφαρμογές δίκτυων ζεστού-κρύου νερού και με την κατάλληλη πιστοποίηση για πόσιμο νερό. Ο σωλήνας για την προστασία του από χτυπήματα και άλλες καταπονήσεις κατά την εγκατάσταση του δικτύου και διευκόλυνσης της μελλοντικής αντικατάσταση τους πριν την τοποθέτησή του θα επενδύεται με κυματοειδή σωλήνα πολυαιθυλενίου "SPIRALIFE" διαμέτρου Φ 29 mm. Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών καθώς και όλων των απαιτουμένων ορειχάλκινων ή πλαστικών εξαρτημάτων μηχανικής σύνδεσης και στερέωσης, επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως, δοκιμών πιέσεως και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 4,38 €

A.T: 074

ΑΤΗΕ N8053.1 Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 12.5 cm  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00%

Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετημένος.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 48,25 €

A.T: 075

ΑΤΗΕ N8054.5 Πώμα (τάπτα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 100 mm  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00%

Πώμα (τάπτα) καθαρισμού πλαστικό ,πλήρως τοποθετημένο

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 4,70 €

A.T: 076

ΑΤΗΕ N8054.6 Πώμα (τάπτα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 125 mm  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00%

Πώμα (τάπτα) καθαρισμού πλαστικό ,πλήρως τοποθετημένο

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 6,16 €



A.T: 077

ATHΕ N8054.26.1 Τοπικός συλλέκτης σωλήνων PE ορειχάλκινος με διακόπτη στην κάθε αναχώρηση διαμέτρου 1" και 6 εξόδων

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 7 100,00%

Τοπικός συλλέκτης (κολεκτέρ) σωλήνων PE ορειχάλκινος με διακόπτη στην κάθε αναχώρηση, ... αναχωρήσεων διαμέτρου Φ ... ins, πλήρης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές της μελέτης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο αντίστοιχος μεταλλικός πίνακας με τα απαραίτητα στηρίγματα και με το καπάκι του (βαμμένος και έτοιμος για χρήση). Δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 102,86 €

A.T: 078

ATHΕ N8054.26.2 Τοπικός συλλέκτης σωλήνων PE ορειχάλκινος με διακόπτη στην κάθε αναχώρηση διαμέτρου 1 1/4 " και 6 αναχωρήσεων

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 7 100,00%

Τοπικός συλλέκτης (κολεκτέρ) σωλήνων PE ορειχάλκινος με διακόπτη στην κάθε αναχώρηση, ... αναχωρήσεων διαμέτρου Φ ... ins, πλήρης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές της μελέτης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο αντίστοιχος μεταλλικός πίνακας με τα απαραίτητα στηρίγματα και με το καπάκι του (βαμμένος και έτοιμος για χρήση). Δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 145,89 €

A.T: 079

ATHΕ N8054.26.3 Τοπικός συλλέκτης σωλήνων PE ορειχάλκινος με διακόπτη στην κάθε αναχώρηση διαμέτρου 11/4 " και 7 αναχωρήσεων

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 7 100,00%

Τοπικός συλλέκτης (κολεκτέρ) σωλήνων PE ορειχάλκινος με διακόπτη στην κάθε αναχώρηση, ... αναχωρήσεων διαμέτρου Φ ... ins, πλήρης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές της μελέτης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο αντίστοιχος μεταλλικός πίνακας με τα απαραίτητα στηρίγματα και με το καπάκι του (βαμμένος και έτοιμος για χρήση). Δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 170,02 €

A.T: 080

ATHΕ N8054.26.4 Τοπικός συλλέκτης σωλήνων PE ορειχάλκινος με διακόπτη στην κάθε αναχώρηση διαμέτρου 11/4 " και 9 αναχωρήσεων

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 7 100,00%

Τοπικός συλλέκτης (κολεκτέρ) σωλήνων ΡΕ ορειχάλκινος με διακόπτη στην κάθε αναχώρηση διαμέτρου Φ ... ins, πλήρης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές της μελέτης. Στον αιματηρό συμπεριλαμβάνεται και ο αντίστοιχος μεταλλικός πίνακας με τα απαραίτητα στρογγυματά και με τα κατεκτήσιμα (βαμμένος και έτοιμος για χρήση). Δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμές και παράδοση σε πάντα όποια κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 193,11 €



A.T: 081

ΑΤΗΕ N8066.2.3.a Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 60cm X 80cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00%

Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 155,14 €

A.T: 082

ΑΤΗΕ N8068.1.3 Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm X 40cm  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ10 100,00%

Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης , δηλ. εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονίαματος 400 kg τσιμέντου, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 102,79 €

A.T: 083

ΑΤΗΕ 8072 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 29 100,00%

Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά , πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα στεγανοποιήσεως

(1 Kg) Χιλιόγραμμο (Κιλό)

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 3,23 €

A.T: 084

ΑΤΗΕ 8129.1 Αυτόματη δικλίδια αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) χυτοσιδηρά  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 1 100,00%

Αυτόματη δικλίδια αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) , πλήρως τοποθετημένη χυτοσιδηρά

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθμητικώς) : 13,44 €



A.T: 085

ATHΕ 8129.2 Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) Αλουμινίου

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 1 100,00%

Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) , πλήρως τοποθετημένη Αλουμινίου

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθμητικώς) : 26,20 €

A.T: 086

ATHΕ 8131.2.1 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100,00%

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθμητικώς) : 15,50 €

A.T: 087

ATHΕ 8138.1.2 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100,00%

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθμητικώς) : 8,96 €

A.T: 088

ATHΕ 8141.2.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 13 100,00%

Άναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού υδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

**A.T: 089**

ATHΕ 8141.3.2

**Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 ins**

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 13 100,00%

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και μικρούλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 ins

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**

(Αριθμητικώς) : 70,30 €

**A.T: 090**

ATHΕ N8142.1.5

**Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, με λαβή για AMEA με περιοριστή ροής, Διαμέτρου 1/2 ins**

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, δηλαδή προμήθεια και εγκατάσταση σε νιπτήρα AMEA για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ**

(Αριθμητικώς) : 104,43 €

**A.T: 091**

ATHΕ N8151.10

**Εγκατάσταση λεκάνης WC, AMEA πλήρης με δοχείο και κάθισμα**

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 14 100,00%

Εγκατάσταση λεκάνης WC από πορσελάνη, κατασκευασμένη σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης .Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως από πορσελάνη με τη σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου εύκαμπτου χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την προσαρμογή του, το κάθισμα με το κάλλυμα και η ανοξείδωτη χαρτοθήκη με τα υλικά και μικρούλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ENNIA ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ**

(Αριθμητικώς) : 389,54 €

**A.T: 092**

ATHΕ 8160.4

**Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 50 X 68 cm**

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 17 100,00%

Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσσο, αιφώνι χρωμέ Φ 1 1/1 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικρούλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία Διαστ. 50 X 68 cm

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ENNIA ΛΕΠΤΑ**



A.T: 093

ATHΕ 8165.1.1 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm μιάς σκάφης  
 Διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 13 cm, μήκους 1,20 m  
 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 17 100,00%

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία μιάς σκάφης Διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 13 cm, μήκους 1,20 m

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθμητικώς) : 173,17 €

A.T: 094

ATHΕ N8168.2 Καθρέπτης τοίχου σε WC AMΕΑ Διαστάσεων 67 X 120 cm με περιμετρική κορνίζα μαρμάρου λευκού  
 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 13 100,00%

Καθρέπτης τοίχου σε WC AMΕΑ πλήρης με περιμετρική κορνίζα μαρμάρου λευκού, μπιζουτέ πάχους 4mm, με περιμετρική κορνίζα μαρμάρου λευκού σύμφωνα με τα σχέδια, με τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθμητικώς) : 283,03 €

A.T: 095

ATHΕ N8168.3.α Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 230 X 100 cm με περιμετρική κορνίζα μαρμάρου λευκού

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθμητικώς) : 461,22 €

A.T: 096

ATHΕ N8174.3 Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες ανοξείδωτο  
 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 13 100,00%

Δοχείο ρευστού σάπωνα ανοξείδωτο, πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, εργασία πλήρους τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθμητικώς) : 66,06 €

A.T: 097

ATHE N8175.1

Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, διπλό ανοξείδωτο

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 13 100,00%

Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, διπλό και ανοξείδωτο, με τα μικρούλικά στερεώσεως και την εργοδική τελεότητα, για χρήση σε πάνω από τις πόρτες των WC.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 9,96 €



A.T: 098

ATHE 8177

Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης INOX, 270 m3/h

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 39 100,00%

Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία INOX, 270 m3/h

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 259,07 €

A.T: 099

ATHE N8180.1.1

Νιπτήρας πορσελάνης υποκαθήμενος διαστάσεων 57 X 42 cm

Νιπτήρας πορσελάνης υποκαθήμενος διαστάσεων 57 x 42, πλήρης, με όλα τα υλικά και μικρούλικά τοποθέτησης και σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου και του σιφωνιού, και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 205,99 €

A.T: 100

ATHE N8181.5

Σταθερή λαβή στη λεκάνη, με δυνατότητα κίνησης στο κατακόρυφο επίπεδο για άτομα με ειδικές ανάγκες από ανοξείδωτο ατσάλι

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00%

Σταθερή λαβή στη λεκάνη, με δυνατότητα κίνησης στο κατακόρυφο επίπεδο για άτομα με ειδικές ανάγκες από ανοξείδωτο ατσάλι επενδυμένο με nylone polyamid, σε χρώμα εκλογής της επίβλεψης για αριστερή ή δεξιά τοποθέτηση, με ενσωματωμένη αντιολισθητική ελαστική λαβή, μήκους περίπου 600 MM, με κάθε μικρούλικο σύνδεσης, στερέωσης κατάλληλης να δεχθεί φόρτιση 100 kgr.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 121,75 €

A.T: 101

ATHE N8182.1.1

Αρθρωτή λαβή στήριξης στη λεκάνη, για άτομα με ειδικές ανάγκες, από ανοξείδωτο ατσάλι

Αρθρωτή λαβή στήριξης στη λεκάνη, με δυνατότητα κίνησης στο κατακόρυφο επίπεδο για ατομα όπου είσικες φυγής από ανοξείδωτο ατσάλι επενδυμένο με nylon polyamid, σε χρώμα εκλογής της επίβλεψης για αριστερή πλεύση, με ενσωματωμένη αντιολισθητική ελαστική λαβή, μήκους περίπου 600 MM, με κάθε μικροσκοπικό αύξεσμα στερέωσης κατάλληλης να δεχθεί φόρτιση 100 kgr και κάθε εργασία για πλήρη τοποθέτηση.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 139,35 €



A.T: 102

ATHΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ra, φορητός Γομώσεως 6 kg

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 19 100,00%

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ra, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη Γομώσεως 6 kg

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 37,78 €

A.T: 103

ATHΕ 8202.2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός Γομώσεως 6 kg

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 19 100,00%

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη Γομώσεως 6 kg

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 69,68 €

A.T: 104

ATHΕ 8256.6.2 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 80 l Ισχύος .... W

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 24 100,00%

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλτικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του και τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως Χωρητικότητας 80 l Ισχύος .... W

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 202,57 €

A.T: 105

ATHΕ 8305 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πτορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 14 100,00%

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων π.π.  
πλήρης Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων π.π.  
πλήρης .Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως από πορσελάνη με τη σύνδεσή του προς το δίκτυο νερου πλήρης γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου εύκαμπτου χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα ακάτοινά την προσαρμογή του, το πλαστικό κάθισμα με το κάλλυμα και την ανοξείδωτη χαρτοθήκη με τα υλικά και υφεσιάλικα εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία



(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 267,84 €

**A.T: 106**

**ΑΤΗΕ 8537.1 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής**

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 34 100,00%

Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής οποιωνδήποτε διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασμένος σύμφωνα με τους Αμερικανικούς κανονισμούς. Περιλαμβάνονται τα κάθε φύσεως ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταύ, S κλπ) οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα διαχωρισμού και ρυθμίσεως της προσότητας του αέρα και τα στόμια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, με τις ενισχύσεις από μορφοσίδηρο, και υλικά συνδέσεως, στερεώσεως και στεγανώσεως και την εργασία κατασκευής, εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως

(1 Kg) Χιλιόγραμμο (Κιλό)

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 8,71 €

**A.T: 107**

**ΑΤΗΕ 8537.3.7 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής Ονομαστικής διαμέτρου 125 mm**

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100,00%

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά και τα μικρούλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία Ονομαστικής διαμέτρου 125 mm

(1 m) Μέτρο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 9,31 €

**A.T: 108**

**ΑΤΗΕ 8537.4.8 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, μεμόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, Ονομ. διαμ. 150 mm και εξωτ. διαμ. 207 mm**

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100,00%

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά και τα μικρούλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία Ονομ. διαμ. 150 mm και εξωτ. διαμ. 207 mm

(1 m) Μέτρο

**ΕΥΡΩ** (Ολογραφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 15,88 €

**A.T: 109**

ΑΤΗΕ 8537.4.13

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων μεμόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού Όνομ. διαμ. 250 mm και εξωτ. διαμ. 307 mm

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100,00%

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία Όνομ. διαμ. 250 mm και εξωτ. διαμ. 307 mm  
(1 m) Μέτρο



**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 22,43 €

**A.T: 110**

ΑΤΗΕ N8540.26.1 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου 1/2'', με σωλήνα από αφρώδες πλαστικό υλικό τύπου Armafex εσωτερικής διαμέτρου Φ22mm και πάχους 13mm.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100,00%

Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου 1/2'', με σωλήνα από αφρώδες πλαστικό υλικό τύπου Armafex, πάχους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 m) Μέτρο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 2,94 €

**A.T: 111**

ΑΤΗΕ N8541.1.26.1 Στόμιο θύρας προσαγωγής ή επιστροφής αέρα διαστάσεων 300x150 mm . Από αλουμίνιο

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00%

Στόμιο θύρας προσαγωγής ή επιστροφής αέρα , δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 40,67 €

**A.T: 112**

ΑΤΗΕ N8541.26.1 Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, από αλουμίνιο, 2 κατευθύνσεων, με κινητά πτερύγια, ρυθμιζόμενο διάφραγμα διαστάσεων 300x200 mm

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00%

Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, από αλουμίνιο, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 85,03 €

**A.T: 113**

ΑΤΗΕ N8541.26.2 Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, από αλουμίνιο, 2 κατευθύνσεων, με

κινητά πτερύγια, ρυθμιζόμενο διάφραγμα διαστάσεων 300x300 mm

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00%

Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, από αλουμίνιο, δηλαδή υλικά και μικρούλικα στη τοποθεσία και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 100,78 €



**A.T: 114**

ΑΤΗΕ N8546.26.1 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση στομίων τμημάτων δικτύων εύκαμπτων αεραγωγών.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00%

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση στομίων τμημάτων δικτύων εύκαμπτων αεραγωγών, σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, δηλαδή υλικά και μικρούλικα επί τόπου και εργασία αποξήλωσης και επανατοποθέτησης και παραδόσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 κ.α.) Κατ' αποκοπήν

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 183,55 €

**A.T: 115**

ΑΤΗΕ N8570.2.26.1 Ανεμιστήρας αεραγωγού, παροχής 1050 m3/h - 200 Pa

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ39 100,00%

Ανεμιστήρας αεραγωγού αθόρυβης λειτουργίας, με τα υλικά και εξαρτήματα στήριξης, πλήρης, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές. Δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, ηλεκτροδότηση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 593,21 €

**A.T: 116**

ΑΤΗΕ N8570.2.26.2 Δισκοβαλβίδα μεταλλική εξαερισμού WC διαστάσεων Φ125

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 39 100,00%

Δισκοβαλβίδα μεταλλική εξαερισμού WC, πλήρης, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές. Δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 26,93 €

**A.T: 117**

ΑΤΗΕ N8570.2.26.9 Διάφραγμα ροής χειροκίνητο διαστάσεων 20x20

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ39 100,00%

Διάφραγμα ροής χειροκίνητο, πλήρης, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές. Δηλ. προμήθεια, προσκόμιση,

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : **ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ**

(Αριθμητικώς) : **62,35 €**



**A.T: 118**

**ATHE 8732.1.2** Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 13,5mm

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 41 100,00%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. ευθύς Διαμέτρου Φ 13,5mm

( 1 m )      Μέτρο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : **ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ**

(Αριθμητικώς) : **3,19 €**

**A.T: 119**

**ATHE 8732.1.3** Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 41 100,00%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm

( 1 m )      Μέτρο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : **ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ**

(Αριθμητικώς) : **3,98 €**

**A.T: 120**

**ATHE 8732.2.3** Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 16mm

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 41 100,00%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. σπιράλ Διαμέτρου Φ 16mm

( 1 m )      Μέτρο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : **ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ**

(Αριθμητικώς) : **3,96 €**

**A.T: 121**

**ATHE 8732.2.4** Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 23mm

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 41 100,00%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. σπιράλ Διαμέτρου Φ 23mm

( 1 m )      Μέτρο



**A.T: 122**

**ΑΤΗΕ 8735.2.1** Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm -

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 41 100,00%

Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm -

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 3,89 €

**A.T: 123**

**ΑΤΗΕ 8749.1** Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 50X50 cm, βάθους 60 cm

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00%

Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων , δηλαδή 1) εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, 2) διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200kg τσιμέντου, 3) δόμιση πλευρικών επιφανειών με σκυρόδημα 300kg τσιμέντου του πυθμένα, 4) επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου και εξαγωγή και αποκόμιση των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων υλικών. Διαστάσεων 50X50 cm, βάθους 60 cm

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 218,77 €

**A.T: 124**

**ΑΤΗΕ N8751.1.1.a** Αγωγός μονόκλωνος τύπου H07V-R Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm<sup>2</sup>

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 44 100,00%

Αγωγός μονόκλωνος τύπου H07V-R τοποθετημένος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m) Μέτρο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 1,30 €

**A.T: 125**

**ΑΤΗΕ N8751.1.3** Αγωγός μονόκλωνος τύπου H07V-U Διατομής: 2,5 mm<sup>2</sup>

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 44 100,00%

Αγωγός μονόκλωνος τύπου H07V-U τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m) Μέτρο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ



A.T: 126

ΑΤΗΕ N8751.1.4 Αγωγός μονόκλωνος τύπου ΗΟ7V-U Διατομής: 4 mm2  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 44 100,00%

Αγωγός μονόκλωνος τύπου ΗΟ7V-U τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 1,90 €

A.T: 127

ΑΤΗΕ 8757.2.4 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής: 35 mm2  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 45 100,00%

Αγωγός γυμνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες, τάκοι, βίδες, γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με μονωτήρες. Πολύκλωνος Διατομής: 35 mm2

(1 m) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 6,33 €

A.T: 128

ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου Η05VV-U 3G1,5 (NYM) τριπολικό Διατομής:3 X 1,5 mm2  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 46 100,00%

Καλώδιο τύπου NYM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. τριπολικό Διατομής:3 X 1,5 mm2

(1 m) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 5,07 €

A.T: 129

ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου Η05VV-U 3G1,5 (NYM) τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm2  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 46 100,00%

Καλώδιο τύπου NYM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm2

(1 m) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ



A.T: 130

ATHE 8766.3.3

Καλώδιο τύπου H05VV-U 3G1,5 (NYM) τριπολικό Διατομής:3 X 4 mm<sup>2</sup>

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 46 100,00%

Καλώδιο τύπου NYM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. τριπολικό Διατομής:3 X 4 mm<sup>2</sup>

(1 m) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 6,74 €

A.T: 131

ATHE 8767.1.1

Καλώδιο τύπου NYIFY διπολικό Διατομής 2 X 1,5 mm<sup>2</sup>

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 44 100,00%

Καλώδιο τύπου NYIFY χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (ήλοι, γύψος, τσιμέντο, κασσιτεροκόλληση, πέδιλα, μονωτικά κάθε φύσεως όπως και ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου, τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως διπολικό Διατομής 2 X 1,5 mm<sup>2</sup>

(1 m) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 3,34 €

A.T: 132

ATHE N8774.6.7

Καλώδιο τύπου J1VV-R 5G25+2,5 (NYY) ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 25 mm<sup>2</sup>

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00%

Καλώδιο τύπου J1VV-R 5G25+2,5 (NYY) ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου, τοποθέτηση διαμόρφωσης και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

(1 m) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 25,85 €

A.T: 133

ATHE 8801.1.1

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00%

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση Εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθμητικώς) : 5,05 €



A.T: 134

ΑΤΗΕ N8826.3.3 Πρίζα τηλεόρασης κατάλληλη για χωνευτή εγκατάσταση  
 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00%

Πρίζα τηλεόρασης κατάλληλη για χωνευτή εγκατάσταση δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθμητικώς) : 13,31 €

A.T: 135

ΑΤΗΕ 8826.4 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α  
 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00%

Ρευματοδότης χωνευτός με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία SCHUKO - Εντάσεως 16 Α

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθμητικώς) : 9,04 €

A.T: 136

ΑΤΗΕ 8827.3.2 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α -  
 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00%

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση SCHUKO - Εντάσεως 16 Α -

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθμητικώς) : 21,76 €

A.T: 137

ΑΤΗΕ 8880.2.2 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός διπολικός Εντάσεως 40 Α  
 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00%

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία απλός διπολικός Εντάσεως 40 Α

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθμητικώς) : 26,41 €



A.T: 138

ATHE 8915.1.3

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 A

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΑΜ 55 100,00%

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα μονοπολικός Εντάσεως 16 A

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 10,04 €

A.T: 139

ATHE 8915.1.4

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 20 A

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΑΜ 55 100,00%

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα μονοπολικός Εντάσεως 20 A

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 10,04 €

A.T: 140

ATHE N8918.2.2

Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Τετραπολικός 30 ma 4 x 40 A

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΑΜ 51 100,00%

Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 ma για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής, με τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 88,47 €

A.T: 141

ATHE N8918.26.1

Αυτοσχηματιστης μονοφασικός 1:1 ή 230V:230V

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΑΜ51 100,00%

Αυτοσχηματιστης μονοφασικός 1:1 ή 230V:230V, πλήρης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές, με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ENNIA ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 79,50 €



A.T: 142

ATHE 8924

Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A πλήρους

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00%

Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδιαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A πλήρους τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ENNIA ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 19,42 €

A.T: 143

ATHE N8966.55.2 Τριγωνική γείωση από τρία ηλεκτρόδια επιχαλκωμένα με χαλύβδινη ψυχή Φ14χ 1500 mm

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 45 100,00%

Τριγωνική γείωση από τρία ηλεκτρόδια επιχαλκωμένα με χαλύβδινη ψυχή Φ14χ 1500 mm, διατεταγμένων στο έδαφος σε ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς 5.0 m, συνδεδεμένων μεταξύ τους με γυμνό χάλκινο αγωγό 120 tχ, επικαστιερωμένων με χάλκινο επικαστιερωμένο κολλάρο και τρία φρεάτια ελέγχου από οπλισμένο σκυρόδεμα B160 διαστάσεων 30χ40χ50 cm, με διπλό χυτοσίδηρο κάλυμμα, πλήρης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου, εκσκαφή λάκκων, τοποθέτηση και επαναπλήρωση σε επαλλήλα στρώματα λάσπης, καθαρή συναρμολόγηση, σύνδεση, μέτρηση της αντιστάσεως διελεύσεως και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ENNIA ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 429,83 €

A.T: 144

ATHE 8982.3.1.1 Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με ανταυγαστήρα κωνικό (SPOT απλό) προστασίας IP 20 - Με λαμπτήρα LED Spot PAR30 12W E27 230V 4000KD

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 60 100,00%

Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία με ανταυγαστήρα κωνικό (SPOT απλό) προστασίας IP 20 - Με λαμπτήρα LED Spot PAR30 12W E27 230V 4000KD

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 65,11 €

A.T: 145

ATHE N8987.2 Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας 18 W 'εξόδου'

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00%

Φωτιστικό ασφαλείας με κατάλληλη λυχνία, και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούμενος από το κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και μετατροπής, μετα των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο



**A.T: 146**

**ATHE N8987.91.3** Φωτιστικό σώμα τύπου ψευδοροφής, DOWNLIGHT, με κάλυμμα από γυαλί ή polycarbonate, προστασίας IP20, διαμέτρου 280mm, για δύο λυχνίες PL18W  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ60 100,00%

Φωτιστικό σώμα τύπου ψευδοροφής, DOWNLIGHT, με κάλυμμα από γυαλί ή polycarbonate, για λειτουργία στα 230V/50H, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, μετά των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 37,33 €

**A.T: 147**

**ATHE N9500.1.1** Πρίζα τηλεφωνικών γραμμών data, 8 επαφών τύπου RJ 45 , Category 6  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 61 100,00%

Πρίζα τηλεφωνικών γραμμών data κατάλληλη για χωνευτή εγκατάσταση με βύσμα τύπου RJ 45 , Category 6e, με κουτί, βάση, μηχανισμό και πλαίσιο, δηλ. προμήθεια και προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη λειτουργεία.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 16,10 €

**A.T: 148**

**ATHE N9500.1.2** Πρίζα τηλεφωνικών γραμμών DATA, διπλή, 8 επαφών, τύπου RJ 45 , Category 6  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ61 100,00%

Πρίζα τηλεφωνικών γραμμών DATA κατάλληλη για χωνευτή εγκατάσταση με βύσμα τύπου RJ 45, με κουτί, βάση, μηχανισμό και πλαίσιο, δηλ. προμήθεια και προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη λειτουργεία.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς) : 23,52 €

**A.T: 149**

**ATHE N9600.4** Μαγνητική επαφή  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 62 100,00%

Μαγνητική επαφή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη για λειτουργία.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ



A.T: 150

ATHΕ N9602.12 Καλώδιο συναγερμού 2x0,8+4x0.22 mm2, με blendage

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 48 100,00%

Καλώδιο συναγερμού 2x0,8+4x0.22 mm2, με blendage, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, οφατό ή εντοιχισμένο εντός πλαστικού σωλήνα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικά, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθμισης.

(1 m) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 4,32 €

A.T: 151

ATHΕ N9631.26.1 Πλήρωση με ψυκτικό μέσο, δοκιμές και ρυθμίσεις (Commissioning) υφιστάμενου συστήματος κλιματισμού

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ32 100,00%

Πλήρωση με ψυκτικό μέσο, δοκιμές και ρυθμίσεις (Commissioning) υφιστάμενου συστήματος κλιματισμού, σύμφωνα με την μελέτη τις προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Δηλ. προμήθεια των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών, εργασία πλήρωσης με κατάλληλο εξοπλισμό, δοκιμές, ρυθμίσεις και παράδοση του συστήματος κλιματισμού σε πλήρη και κανονική λειτουργία..

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 158,88 €

A.T: 152

ATHΕ N9631.26.2 Μέτρηση επάρκειας Γείωσης Υφιστάμενης Ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Μέτρηση επάρκειας Γείωσης Υφιστάμενης Ηλεκτρικής εγκατάστασης, σύμφωνα μετις ισχύουσες προδιαγραφές.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 59,58 €

A.T: 153

ATHΕ N9632.26.1 Αποξηλώση - προέκταση υφιστάμενης ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Αποξηλώση υφιστάμενης παροχής ηλεκτρικού πίνακα, προέκταση με κατάλληλες μούφες χυτής ρητίνης και επανασύνδεση παροχικού καλωδίου, σύμφωνα με την μελέτη και τις ισχύουσες προδιαγραφές. Δηλ. προμήθεια των απαιτουμένων υλικών και εργασία για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 297,90 €

A.T: 154

ΑΤΗΕ N9632.26.9 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τροποποιούμενου τμήματος.

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τροποποιούμενου τμήματος, σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και τις ισχύουσες προδιαγραφές. Δηλ. προμήθεια των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών και εργασία για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών για παράδοση των φωτιστικών σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 99,30 €

A.T: 155

ΑΤΗΕ N9730.8.1 Ομοαξονικό καλώδιο RG-11/75Ω με μόνωση από SOLID PE & μανδύα από μαύρο PVC, θωρακισμένο με πλέγμα από επικαστιερωμένα συρματίδια χαλκού, για μεταφορά και λήψη σημάτων υψηλών συχνοτήτων.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ48 100,00%

Ομοαξονικό καλώδιο RG-11/75Ω με μόνωση από SOLID PE & μανδύα από μαύρο PVC, θωρακισμένο με πλέγμα από επικαστιερωμένα συρματίδια χαλκού, για μεταφορά και λήψη σημάτων υψηλών συχνοτήτων, ορατό ή εντοιχισμένο εντός καναλιού (σκάρα) ασθενών ρευμάτων ή εντός πλαστικού σωλήνα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικά, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθμισης.

( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθμητικώς) : 3,67 €

Αθήνα, Οκτώβριος 2016  
Οι συντάξαντες  
Για τις Οικοδομικές εργασίες

Αθήνα, Οκτώβριος 2016  
Θεωρήθηκε  
Ο Προϊστάμενος της Δ.Υ.

Κων/νος Πατσαρούχας  
Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ

Νικόλαος Νικολάου  
Εργοδηγός

Η/Μ Εργασιών (Δικτύων)

Σταύρος Τζουβαλάς  
Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχ/κός

Ηλίας Πατσαρούχας  
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό

